

Konstruktiv und funktionell...

KVH Fichte PEFC Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herztgetrennt, FMPA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	8	13,0	400240608
	10	13,0	400240610
	12	13,0	400240612
	14	13,0	400240614
	16	13,0	400240616
	18	13,0	400240618
	20	9,0	400240620
		13,0	400240620
	24	13,0	400240624
	28	13,0	400240628
8	12	13,0	400240812
	14	13,0	400240814
	16	9,0	400240816
		13,0	400240816
	18	13,0	400240818
	20	9,0	400240820
		13,0	400240820
	22	13,0	400240822
	24	9,0	400240824
		13,0	400240824
10	10	5,0	400241010
		9,0	400241010
		13,0	400241010

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	12	13,0	400241012
	14	13,0	400241014
	16	13,0	400241016
	18	13,0	400241018
	20	9,0	400241020
		13,0	400241020
	22	13,0	400241022
	24	9,0	400241024
		13,0	400241024
	26	13,0	400241026
12	12	5,0	400241212
		9,0	400241212
		13,0	400241212
	16	9,0	400241216
		13,0	400241216
	20	9,0	400241220
		13,0	400241220
	24	9,0	400241224
		13,0	400241224
	28	13,0	400241228
14	14	9,0	400241414
		13,0	400241414
		13,0	400241424

Konstruktionsholz PEFC

Fichte/Tanne/Kiefer

egalisiert, S10/C24, egalisiert,
gefrost, 15 +/- 2%

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
3	12	5,0	400360312
	6	5,0	400360406
	8	5,0	400360408
	12	5,0	400360412
	20	5,0	400360420
6	6	5,0	400360606
	8	5,0	400360608
		6,0	400360608
	10	5,0	400360610
	12	5,0	400360612
8	16	5,0	400360616
	8	5,0	400360808
	12	5,0	400360812
	16	5,0	400360816

Kennen Sie schon unsere
Holzbau-Serviceleistungen?

- Holzrahmenbau-Fertigung
- Stab- und Plattenabbund
- MassivHolzMauer-Produktion
- Vollautomatisches Stangenlager



Einfach passendes Produkt aussuchen und danach in unserem Profishop BestelloPlus direkt bestellen.



Konstruktiv und funktionell...

...KVH/BSH-Lagerprogramm Ahlen



BSH Fichte PEFC Sichtqualität (SI)

gehobelt, GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	6,0	400100612
		12,0	400100612
	16	6,0	400100616
		12,0	400100616
20	6,0	400100620	400100620
		12,0	400100620
	16	5,0	400100816
		6,0	400100816
8	7,0	400100816	400100816
		12,0	400100816
	20	5,0	400100820
		6,0	400100820
24	6,0	400100820	400100820
		7,0	400100820
	12,0	400100820	400100820
		12,0	400100824
10	6,0	400101010	400101010
		12,0	400101020
	10	6,0	400101020
		12,0	400101020

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	24	6,0	400101024
		12,0	400101024
	12	5,0	400101212
		6,0	400101212
12	7,0	400101212	400101212
		12,0	400101212
	16	6,0	400101216
		9,0	400101216
16	12,0	400101216	400101216
	20	6,0	400101220
		9,0	400101220
	24	6,0	400101224
20	12,0	400101220	400101220
		12,0	400101224
	28	6,0	400101224
		12,0	400101228
16	16	6,0	400101616
		12,0	400101616

BSH Fichte PEFC Nicht-Sichtqualität (NSI)

GL 24c, EN14080, Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
18	18	12,0	400161818
		10,0	400161828
	28	14,0	400161828
	20	14,0	400162420
24	24	12,0	400162024
		14,0	400162024
	28	14,0	400162028
	32	14,0	400162032
36	36	14,0	400162036
		14,0	400162040
	24	24	14
		14,0	400162424

Die Holzbau-Eigenmarke der Behrens-Gruppe...



Hobelware aus
nordischer Fichte

Fasebrett endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Weiß RAL 9016	24,5	121	4,2 - 5,4	4VFF24121W

Weiß RAL 9016

Graphit Metallic



Profilbrett Softline endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Weiß RAL 9016	16	121	4,2 - 5,4	4BPF16121

Rhombusleiste mit Vergrauungsglasur

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Graphit Metallic	28	68	4,2 - 5,4	4BPF28068G

Fassadenprofil APR Douglasie HF10, Sichtseite feingesägt

- Individuelle Optiken durch Kombination der Profilbreiten
- Hochwertige Ansicht von außen und innen
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Natürliche, sägeraue Optik
- Verlängerte Feder für nicht-sichtbare Befestigung

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Natur	22	68	4,0 - 5,0	40MOD01320
		94	4,0 - 5,0	40MOD01330
		119	4,0 - 5,0	40MOD01340



Ein Unternehmen der Behrens-Gruppe...

Seiling GmbH & Co. KG · Voltastraße 28 · 59229 Ahlen · Tel. 02382 9800-0 · info@seiling-ahlen.de · www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 01.2026