



**Konstruktiv
und
funktionell**


DIE BEHRENS-GRUPPE
■ ■ ■



Konstruktiv und funktionell...

Konstruktionsholz Fichte/Tanne/Kiefer ^{PEFC}

egalisiert, S10/C24, egalisiert, gefast, 15 +/- 2%

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
3	12	5,0	400360312
4	6	5,0	400360406
	8	5,0	400360408
	10	5,0	400360410
	12	5,0	400360412
	20	5,0	400360420

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	6	5,0	400360606
	8	5,0	400360608
	10	5,0	400360610
	12	5,0	400360612
	14	5,0	400360614
	16	5,0	400360616
8	8	5,0	400360808

KVH Kiefer NSI C24 ^{PEFC}

gemäß EN 15497

Die günstige
Alternative zur Fichte

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	10	13,0	400260610
	12	13,0	400260612
	16	13,0	400260616

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	20	13,0	400260620
	24	13,0	400260624
8	12	13,0	400260812
	16	13,0	400260816

Besondere Eigenschaften:

besonders maßhaltig, extrem belastbar, äußerst dauerhaft,
nachhaltig wirtschaftlich, konstante Produktqualität,
feinjährig und homogen, leicht bearbeitbar

KVH Fichte ^{PEFC} Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),

gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herztgetrennt, FMPA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	10	13,0	400240610
	12	13,0	400240612
	14	13,0	400240614
	16	13,0	400240616
	18	13,0	400240618
	20	7,0	400240620
		8,0	400240620
		9,0	400240620
		10,0	400240620
		11,0	400240620
		12,0	400240620
		13,0	400240620
	22	13,0	400240622
	24	7,0	400240624
		8,0	400240624
		9,0	400240624
		11,0	400240624
		12,0	400240624
		13,0	400240624
	28	13,0	400240628
8	10	13,0	400240810
	12	13,0	400240812
	14	13,0	400240814
	16	7,0	400240816
		8,0	400240816
		9,0	400240816
		10,0	400240816
		11,0	400240816
		12,0	400240816
		13,0	400240816

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	18	7,0	400240818
		8,0	400240818
		9,0	400240818
		10,0	400240818
		11,0	400240818
		12,0	400240818
		13,0	400240818
	20	7,0	400240820
		8,0	400240820
		9,0	400240820
		10,0	400240820
		11,0	400240820
		12,0	400240820
		13,0	400240820
	22	7,0	400240822
		8,0	400240822
		9,0	400240822
		13,0	400240822
	24	7,0	400240824
		8,0	400240824
		9,0	400240824
		10,0	400240824
		11,0	400240824
		12,0	400240824
10	10	5,0	400241010
		7,0	400241010
		9,0	400241010
		13,0	400241010
	10	5,0	400241010
		7,0	400241010
		9,0	400241010

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	12	7,0	400241012
		13,0	400241012
	14	13,0	400241014
		13,0	400241016
	18	13,0	400241018
	20	9,0	400241020
		13,0	400241020
	22	13,0	400241022
	24	9,0	400241024
		13,0	400241024
12	12	5,0	400241212
		7,0	400241212
		9,0	400241212
		13,0	400241212
	14	7,0	400241214
		13,0	400241214
	16	9,0	400241216
		13,0	400241216
	18	13,0	400241218
	20	9,0	400241220
		13,0	400241220
	22	13,0	400241222
	24	9,0	400241224
		13,0	400241224
	28	13,0	400241228

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
14	14	9,0	400241414
		13,0	400241414
	16	13,0	400241416
	20	13,0	400241420
	24	13,0	400241424
16	16	9,0	400241616
		13,0	400241616
	20	9,0	400241620
		13,0	400241620
	24	9,0	400241624
		13,0	400241624
	28	9,0	400241628
		13,0	400241628



Passendes Produkt aussuchen
danach direkt in unserem Profishop BestelloPlus bestellen.



Lagerprogramm KVH/BSH



KVH Douglasie ^{PEFC} Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %),
gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %),
Einschnitt mindestens herzgetrennt, FMPA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	16	13,0	400250616
8	16	13,0	400250816
	24	13,0	400250824

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	16	13,0	400251216
	20	13,0	400251220

KVH KernDouglasie ^{PEFC}

ohne Keilzinkung, allseitig gehobelt, im Prinzip splintfrei, HF 15 +/- 3 %, S10 nach DIN 4074, festigkeitssortiert C24 nach EN14081

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
4	20	5,0	400370420
6	8	5,0	400370608
	12	5,0	400370612
8	16	5,0	400370816
		8,0	400370816
	20	5,0	400370820
		8,0	400370820

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	10	3,0	400371010
		5,0	400371010
		8,0	400371010
12	12	3,0	400371212
		5,0	400371212
		8,0	400371212
14	14	3,0	400371414
		5,0	400371414
		8,0	400371414

BSH Fichte ^{PEFC} Sichtqualität (SI)

gehobelt, GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	6,0	400100612
		12,0	400100612
	16	6,0	400100616
		12,0	400100616
	20	6,0	400100620
		12,0	400100620
8	12	6,0	400100812
		12,0	400100812
	16	5,0	400100816
		6,0	400100816
		10,0	400100816
		12,0	400100816
	20	5,0	400100820
		6,0	400100820
		10,0	400100820
		12,0	400100820
	24	6,0	400100824
		12,0	400100824
10	10	5,0	400101010
		6,0	400101010
		10,0	400101010
		12,0	400101010
	16	6,0	400101016
		12,0	400101016
	20	12,0	400101020
	24	6,0	400101024
		12,0	400101024

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	12	5,0	400101212
		6,0	400101212
		10,0	400101212
		12,0	400101212
	16	12,0	400101216
	20	6,0	400101220
		12,0	400101220
	24	6,0	400101224
		12,0	400101224
	28	12,0	400101228
14	14	5,0	400101414
		12,0	400101414
	20	12,0	400101420
	24	12,0	400101424
	28	12,0	400101428
16	16	6,0	400101616
		12,0	400101616
	20	12,0	400101620
	24	12,0	400101624
	28	10,0	400101628
		13,5	400101628
	32	10,0	400101632
	36	12,0	400101636
18	28	10,0	400101828



*Kennt Sie schon unsere
Holzbau-Serviceleistungen?*

Holzrahmenbau-Fertigung · Stab- und Plattenabbund
MassivHolzMauer-Produktion · Vollautomatisches Stangenlager

Die Holzbau-Eigenmarke der Behrens-Gruppe...



BeroWood

Hobelware aus nordischer Fichte

Fasebrett endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121A
Weiß RAL 9016	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121W
	22,5	121	4,2 - 5,4	4VFF23121P
	24,5	121	4,2 - 5,4	4VFF24121W
Platingrau RAL 7036	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121P

Glattkant endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	21	145	4,2 - 5,4	4BGF21145A
		195	4,2 - 5,4	4BGF21195A
Weiß RAL 9016	21	145	4,2 - 5,4	4BGF21145W
		195	4,2 - 5,4	4BGF21195W
Platingrau RAL 7036	21	195	4,2 - 5,4	4BGF21195P

Rhombusleiste mit Vergrauungsglasur

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Graphit Metallic	28	68	4,2 - 5,4	4BPF28068G

Anthrazit RAL 7016

Weiß RAL 9016

Platingrau RAL 7036

Graphit Metallic

Profilbrett Softline endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	16	121	4,2 - 5,4	4BPF16121A
	18	121	4,2 - 5,4	4BPF18121A
		146	4,2 - 5,4	4BPF18146A
Weiß RAL 9016	16	121	4,2 - 5,4	4BPF16121W
	18	121	4,2 - 5,4	4BPF18121W
		146	4,2 - 5,4	4BPF18146W

Nordische Fichte A-Profil endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Weiß ähnlich RAL 9016	19	96	4,2 - 5,4	4BPF19096W
Anthrazit RAL 7016	19	96	4,2 - 5,4	4BPF19096A
Platingrau RAL 7036	19	96	4,2 - 5,4	4BPF19096P

Keilspundprofil endbehandelt, sägerau

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	27	146	4,2 - 5,4	4BPF27146A
Weiß RAL 9016	27	146	4,2 - 5,4	4BPF27146W
Platingrau RAL 7036	27	146	4,2 - 5,4	4BPF27146P

Fassadenprofil APR Douglasie HF10, Sichtseite feingesägt

- Individuelle Optiken durch Kombination der Profillängen
- Hochwertige Ansicht von außen und innen
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Natürliche, sägeraue Optik
- Verlängerte Feder für nicht-sichtbare Befestigung

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Natur	22	68	4,0 - 5,0	40MOD01320
		94	4,0 - 5,0	40MOD01330
		119	4,0 - 5,0	40MOD01340
Vergraut Silbergrau V-1221	22	119	4,0 - 5,0	40MOD01350



Ein Unternehmen der Behrens-Gruppe...

F.A. Schreyer GmbH · In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Dungen
Tel. 05064 900-0 · info@holzschreyer.de · www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 500 / 01.2026

B
DIE BEHRENS-GRUPPE