



**Konstruktiv
und
funktionell**


DIE BEHRENS-GRUPPE
■ ■ ■



Konstruktiv und funktionell...

Konstruktionsholz Fichte/Tanne/Kiefer ^{PEFC}

egalisiert, S10/C24, egalisiert, gefast, 15 +/- 2%

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
3	12	5,0	400360312
4	6	5,0	400360406
	8	5,0	400360408
	10	5,0	400360410
	12	5,0	400360412
	16	5,0	400360416
	20	5,0	400360420
		5,5	400360420

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	6	5,0	400360606
	8	5,0	400360608
		5,5*	400360608
		6,0*	400360608
		5,0	400360610
	10	5,5*	400360610
		6,0*	400360610

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	5,0	400360612
		5,5*	400360612
		6,0*	400360612
		5,0	400360614
	14	6,0*	400360614
		5,0	400360616
	16	5,5	400360616
		6,0*	400360616
		5,0	400360616
		6,0*	400360616

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	20	5,5*	400360620
		6,0*	400360620
	24	5,5*	400360624
		6,0*	400360624
8	8	5,0	400360808
	10	5,0	400360810
	12	5,0	400360812

Die gekennzeichneten neuen Varianten sind für ihre Holzrahmenwand-Vorproduktion besonders gut geeignet:
* Innenwand / * Außenwand

KVH Fichte ^{PEFC} Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herztrennt, FMFA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	8	13,0	400240608
		10	400240610
		12	400240612
		14	400240614
		16	400240616
	10	9,0	400240616
		13,0	400240616
		7,0	400240618
		8,0	400240618
		9,0	400240618
		13,0	400240618
		7,0	400240620
	12	8,0	400240620
		9,0	400240620
		10,0	400240620
		11,0	400240620
		13,0	400240620
		9,0	400240622
		13,0	400240622
	14	7,0	400240624
		8,0	400240624
		9,0	400240624
		10,0	400240624
		11,0	400240624
		13,0	400240624
		9,0	400240626
	16	13,0	400240626
		9,0	400240628
		13,0	400240628
8	10	13,0	400240810
	12	13,0	400240812
	14	13,0	400240814

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	16	7,0	400240816
		8,0	400240816
		9,0	400240816
		10,0	400240816
		13,0	400240816
		7,0	400240818
		8,0	400240818
	18	9,0	400240818
		13,0	400240818
		7,0	400240820
		8,0	400240820
		9,0	400240820
		10,0	400240820
		11,0	400240820
		13,0	400240820
	20	7,0	400240822
		9,0	400240822
		11,0	400240822
		13,0	400240822
		7,0	400240824
		8,0	400240824
		9,0	400240824
	22	10,0	400240824
		11,0	400240824
		13,0	400240824
		7,0	400240826
		13,0	400240826
		9,0	400240828
		13,0	400240828
8	26	9,0	400240826
	28	13,0	400240826
		9,0	400240828

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	10	5,0	400241010
		7,0	400241010
		9,0	400241010
		13,0	400241010
		5,0	400241012
	12	13,0	400241012
		14	400241014
		16	400241016
	14	13,0	400241018
		20	400241020
		13,0	400241020
	16	13,0	400241022
		24	400241024
		10,0	400241024
	18	13,0	400241026
		26	400241028
		13,0	400241028
12	12	5,0	400241212
		7,0	400241212
		9,0	400241212
		13,0	400241212
		14	400241214
	16	5,0	400241216
		9,0	400241216
		13,0	400241216
		5,0	400241216
		13,0	400241216

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	18	13,0	400241218
		20	400241220
		13,0	400241220
		22	400241222
		24	400241224
	20	13,0	400241224
		26	400241226
		28	400241228
	14	5,0	400241414
		7,0	400241414
		9,0	400241414
		13,0	400241414
		16	400241416
14	16	13,0	400241418
		20	400241420
		24	400241424
		28	400241428
	18	9,0	400241616
		13,0	400241616
		20	400241620
		24	400241624
		28	400241628



Passendes Produkt aussuchen
danach direkt in unserem Profishop BestelloPlus bestellen.



Lagerprogramm KVH/BSH

BSH Fichte ^{PEFC}

Sichtqualität (SI)

gehobelt, GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	6,0	400100612
		12,0	400100612
	16	6,0	400100616
		12,0	400100616
8	12	6,0	400100620
		12,0	400100620
		6,0	400100812
		6,0	400100812
	16	7,0	400100812
		12,0	400100812
		5,0	400100816
		6,0	400100816
	18	7,0	400100816
		12,0	400100816
		6,0	400100818
		12,0	400100818
10	10	5,0	400100820
		6,0	400100820
		7,0	400100820
		12,0	400100820
	12	6,0	400100824
		12,0	400100824
	16	5,0	400101010
		6,0	400101010
		12,0	400101010
		6,0	400101012
	24	12,0	400101012
		6,0	400101016
		12,0	400101016

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
	20	6,0	400101020
		12,0	400101020
	24	6,0	400101024
		12,0	400101024
12	12	2,38	400101212
		5,0	400101212
		6,0	400101212
		7,0	400101212
	16	12,0	400101212
		6,0	400101216
		9,0	400101216
		12,0	400101216
	20	6,0	400101220
		9,0	400101220
		12,0	400101220
		12,0	400101220
14	24	6,0	400101224
		9,0	400101224
		12,0	400101224
		12,0	400101224
	28	6,0	400101228
		12,0	400101228
		6,0	400101232
		12,0	400101232
	32	6,0	400101414
		12,0	400101414
		6,0	400101420
		12,0	400101420
16	24	6,0	400101424
		12,0	400101424
		6,0	400101428
		12,0	400101428
	28	6,0	400101616
		12,0	400101616
	32	6,0	400101616
		12,0	400101616

BSH Fichte ^{PEFC}

Nicht-Sichtqualität (NSI)

GL 24c, EN14080, Kanten gefast, melaminverleimt

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
14	32	12,0	400161432
	36	12,0	400161436
16	20	6,0	400161620
		12,0	400161620
	24	6,0	400161624
		12,0	400161624
	28	10,0	400161628
		12,0	400161628
		14,0	400161628
		14,0	400161628
	32	6,0	400161632
		7,0	400161632
		10,0	400161632
		12,0	400161632
36	14,0	400161632	400161632
		14,0	400161632
		14,0	400161632
		14,0	400161632
	36	7,0	400161636
		10,0	400161636
		12,0	400161636
		14,0	400161636

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
18	18	6,0	400161818
		12,0	400161818
	28	10,0	400161828
		14,0	400161828
20	20	7,0	400162420
		14,0	400162420
		14,0	400162420
		14,0	400162420
	24	10,0	400162024
		14,0	400162024
		14,0	400162028
		14,0	400162028
	32	7,0	400162032
		14,0	400162032
		7,0	400162036
		14,0	400162036
24	40	7,0	400162040
		14,0	400162040
	24	7,0	400162424
		14,0	400162424



KVH Kiefer NSI C24 ^{PEFC}

Die günstige Alternative zur Fichte

besonders maßhaltig, extrem belastbar, äußerst dauerhaft, nachhaltig wirtschaftlich, konstante Produktqualität, feinhäutig und homogen, leicht bearbeitbar, gemäß EN 15497

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
4	20	5,0*	400380420
6	8	5,0*	400380608
		5,0	400380610
	10	6,0*	400380610
		13,0	400260610

*Konstruktionsholz

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	5,0	400380612
		6,0*	400380612
		13,0	400260612
	16	13,0	400260616
	18	13,0	400260618
	20	13,0	400260620
	24	13,0	400260624

KVH KernDouglasie ^{PEFC}

ohne Keilzinkung, allseitig gehobelt, im Prinzip splintfrei, HF 15 +/- 3 %, S10 nach DIN 4074, festigkeitssortiert C24 nach EN14081

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
4	6*	5,0	400370406
	20	5,0	400370420
6	8	5,0	400370608
		5,0	400370610
	10	5,0	400370610
		5,0	400370612
	16	5,0	400370616
		5,0	400370620

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	16	8,0	400370816
10	10	5,0	400371010
		8,0	400371010
12	12	5,0	400371212
		8,0	400371212
14	14	5,0	400371414

*kein S10 nach DIN 4074

KVH Douglasie ^{PEFC} Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzetrennt, FMFA güteüberwacht

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	10	13,0	400250610
		13,0	400250612
	16	13,0	400250616
		13,0	400250620
	24	13,0	400250624
		13,0	400250624
8	16	13,0	400250816
		13,0	400250820
	24	13,0	400250824
		13,0	400250824

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	10	13,0*	400291010
12	12	13,0*	400291212
		13,0*	400291216
	20	13,0*	400291220
		13,0*	400291224
14	14	13,0*	400291414

*Duo Balkenschichtholz

EGGER EcoBox ^{PEFC}

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	20	2,90	HEG2108
		6,50	HEG2108

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	24	2,90	HEG2108
		6,50	HEG2108

Kastenquerschnitt aus OSB, Schnittholz und Holzweichfaserdämmung

Kennt Sie schon unsere Holzbau-Serviceleistungen?

Holzrahmenbau-Fertigung · Stab- und Plattenabbund
MassivHolzMauer-Produktion · Vollautomatisches Stangenlager



Die Holzbau-Eigenmarke der Behrens-Gruppe...

BeroWood

Hobelware aus nordischer Fichte

Fasebrett endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121A
Weiß RAL 9016	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121W
	22,5	121	4,2 - 5,4	4VFF23121P
	24,5	121	4,2 - 5,4	4VFF24121W
Platingrau RAL 7036	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121P

Glattkant endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	21	145	4,2 - 5,4	4BGF21145A
		195	4,2 - 5,4	4BGF21195A
Weiß RAL 9016	21	145	4,2 - 5,4	4BGF21145W
		195	4,2 - 5,4	4BGF21195W
Platingrau RAL 7036	21	195	4,2 - 5,4	4BGF21195P

Rhombusleiste mit Vergrauungsglasur

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Graphit Metallic	28	68	4,2 - 5,4	4BPF28068G

Anthrazit RAL 7016

Weiß RAL 9016

Platingrau RAL 7036

Graphit Metallic



Profilbrett Softline endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	16	121	4,2 - 5,4	4BPF16121A
	18	121	4,2 - 5,4	4BPF18121A
		146	4,2 - 5,4	4BPF18146A
Weiß RAL 9016	16	121	4,2 - 5,4	4BPF16121W
	18	121	4,2 - 5,4	4BPF18121W
		146	4,2 - 5,4	4BPF18146W

Nordische Fichte A-Profil endbehandelt

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Weiß ähnlich RAL 9016	19	96	4,2 - 5,4	4BPF19096W
Anthrazit RAL 7016	19	96	4,2 - 5,4	4BPF19096A
Platingrau RAL 7036	19	96	4,2 - 5,4	4BPF19096P

Keilspundprofil endbehandelt, sägerau

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	27	146	4,2 - 5,4	4BPF27146A
Weiß RAL 9016	27	146	4,2 - 5,4	4BPF27146W
Platingrau RAL 7036	27	146	4,2 - 5,4	4BPF27146P

Die Eigenmarke der Behrens-Gruppe...

BeroDeck

Terrassendiele WPC CO-EXTRUDIERT

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Walnut / Dove-Grey	23	137	4,00 + 5,00	HTEDM0100
Cherry-Red / Ash-Grey	23	137	4,00 + 5,00	HTEDM0110



Walnut / Dove-Grey



Cherry-Red / Ash-Grey

Ein Unternehmen der Behrens-Gruppe...

Behrens Holz und Bauelemente GmbH · Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg
Tel. 04261 707-0 · info@holz-behrens.de · www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 750 / 01.2026

...Terrassen-Gestaltung mit Weitblick.



Massivprofil WPC genutet/gebürstet

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit	19	140	4,00 + 5,00	HTEDM0200
Grau	19	140	4,00 + 5,00	HTEDM0210
Dunkelbraun	19	140	4,00 + 5,00	HTEDM0220
Eiche	19	140	4,00 + 5,00	HTEDM0230

Unterkonstruktion gebürstet

Ausführung	Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit	40	60	3,95	HTEDU00100

BEHRENS-GRUPPE