



**Konstruktiv
und
funktionell**


DIE BEHRENS-GRUPPE
■ ■ ■



Konstruktiv und funktionell...

KVH Fichte ^{PEFC} Nicht-Sichtqualität (NSI)

keilgezinkt, sortiert nach DIN 4074-1, Holzfeuchte 15 % (+/- 3 %), gehobelt und gefast, maßhaltig (Querschnittstoleranz +/- 1 %), Einschnitt mindestens herzgetrennt, FMPE güteüberwacht (MC: KVFI)

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
4	14	5,0	400240414
6	10	13,0	400240610
		12	400240612
		14	400240614
		16	400240616
	18	7,0	400240618
		9,0	400240618
		13,0	400240618
		20	400240620
	24	9,0	400240620
		10,0	400240620
		11,0	400240620
		12,0	400240620
		13,0	400240620
		7,0	400240624
		8,0	400240624
		9,0	400240624
8	10	13,0	400240810
		12	400240812
		14	400240814
		13,0	400240814

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	16	5,0	400240816
		7,0	400240816
		8,0	400240816
		9,0	400240816
		10,0	400240816
		11,0	400240816
		12,0	400240816
		13,0	400240816
	18	5,0	400240818
		7,0	400240818
		8,0	400240818
		9,0	400240818
10	10	5,0	400241010
		7,0	400241010
		9,0	400241010
		13,0	400241010
	12	5,0	400241012
		13,0	400241012
	14	13,0	400241014
		5,0	400241016
	16	5,0	400241016
		8,0	400241016
		13,0	400241016
		5,0	400241018
12	12	5,0	400241212
		7,0	400241212
		9,0	400241212
		13,0	400241212
	14	13,0	400241214
		9,0	400241216
		13,0	400241216
	16	9,0	400241216
		13,0	400241216
	18	9,0	400241220
		13,0	400241220
		8,0	400241224
		9,0	400241224
14	14	5,0	400241414
		9,0	400241414
		13,0	400241414
	20	8,0	400241420
		9,0	400241420
		13,0	400241420
	24	8,0	400241424
		9,0	400241424
		13,0	400241424
		13,0	400241424

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	24	5,0	400240824
		7,0	400240824
		8,0	400240824
		9,0	400240824
		10,0	400240824
		12,0	400240824
		13,0	400240824
		28	400240828
	10	5,0	400241010
		7,0	400241010
		9,0	400241010
		13,0	400241010
10	10	5,0	400241010
		7,0	400241010
		9,0	400241010
		13,0	400241010
	12	5,0	400241012
		13,0	400241012
	14	13,0	400241014
		5,0	400241016
	16	5,0	400241016
		8,0	400241016
		13,0	400241016
		5,0	400241018
12	12	5,0	400241212
		7,0	400241212
		9,0	400241212
		13,0	400241212
	14	13,0	400241214
		9,0	400241216
		13,0	400241216
	16	9,0	400241216
		13,0	400241216
	18	9,0	400241220
		13,0	400241220
		8,0	400241224
		9,0	400241224
14	14	5,0	400241414
		9,0	400241414
		13,0	400241414
	20	8,0	400241420
		9,0	400241420
		13,0	400241420
	24	8,0	400241424
		9,0	400241424
		13,0	400241424
		13,0	400241424

Konstruktionsholz Fichte/Tanne/Kiefer ^{PEFC}

egalisiert, S10/C24, gefast, 15 +/- 2% (MC: KVFI)

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
3	12	5,0	400360312
4	6	5,0	400360406
	8	5,0	400360408
	12	5,0	400360412
	16	5,0	400360416
	20	5,0	400360420

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	6	5,0	400360606
	8	5,0	400360608
	10	5,0	400360610
	12	5,0	400360612
	14	5,0	400360614
	16	5,0	400360616

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
8	8	5,0	400360808
	10	5,0	400360810
	12	5,0	400360812



Passendes Produkt aussuchen
danach direkt in unserem Profishop BestelloPlus bestellen.

Lagerprogramm KVH/BSH

KVH KernDouglasie ^{PEFC}

ohne Keilzinkung, allseitig gehobelt, im Prinzip splintfrei, HF 15 +/- 3 %, S10 nach DIN 4074, festigkeitssortiert C24 nach EN14081 (MC: KVDO)

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
4	20	5,0	400370420
6	8	5,0	400370608
	12	5,0	400370612
8	16	5,0	400370816
		8,0	400370816
	20	5,0	400370820
		8,0	400370820

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
10	10	5,0	400371010
12	12	5,0	400371212
		8,0	400371212
14	14	5,0	400371414

KVH Fichte Duobalken NSI S10 ^{PEFC}

keilgezinkt güteüberwacht n. FMPA, DIN EN14080:2013 (MC: KVFI)

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
16	16	9,0	400241616
		13,0	400241616
	20	9,0	400241620
		13,0	400241620

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
16	24	9,0	400241624
		13,0	400241624



*Kennt Sie schon unsere
Holzbau-Serviceleistungen?*

Holzrahmenbau-Fertigung · Stab- und Plattenabbund
MassivHolzMauer-Produktion · Vollautomatisches Stangenlager

DIE BEHRENS-GRUPPE

BSH Fichte ^{PEFC}

Sichtqualität (SI)

gehobelt, GL 24c, EN 14080 Kanten gefast, melaminverleimt (MC: LBFI)

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
6	12	6,0	400100612
		12,0	400100612
	16	6,0	400100616
		12,0	400100616
	20	6,0	400100620
		12,0	400100620
8	12	5,0	400100812
		6,0	400100812
		12,0	400100812
	16	5,0	400100816
		6,0	400100816
		10,0	400100816
		12,0	400100816
	20	5,0	400100820
		6,0	400100820
		10,0	400100820
		12,0	400100820
	24	6,0	400100824
		10,0	400100824
		12,0	400100824
10	10	5,0	400101010
		6,0	400101010
		12,0	400101010
		12,0	400101010
	20	6,0	400101020
		12,0	400101020
	24	12,0	400101024

Stärke in cm	Breite in cm	Länge in m	Art.-Nr.
12	12	5,0	400101212
		6,0	400101212
		12,0	400101212
		12,0	400101212
	16	6,0	400101216
		12,0	400101216
	20	6,0	400101220
		12,0	400101220
	24	6,0	400101224
		12,0	400101224
14	14	5,0	400101414
		6,0	400101414
		12,0	400101414
		12,0	400101414
	20	6,0	400101420
		12,0	400101420
	24	6,0	400101424
		12,0	400101424
	28	12,0	400101428
		12,0	400101432
16	16	6,0	400101616
		12,0	400101616
	20	6,0	400101620
		12,0	400101620
	24	6,0	400101624
		12,0	400101624
	28	10,0	400101628
		12,0	400101628
	32	12,0	400101632
		10,0	400101636
		12,0	400101636
20	20	6,0	400102020
		12,0	400102020
	24	10,0	400102024
		12,0	400102028

Die Holzbau-Eigenmarke der Behrens-Gruppe...

BeroWood

Hobelware aus nordischer Fichte

Fasebrett endbehandelt (MC: HOFI)

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121A
Weiß	19	121	4,2 - 5,4	4BFF19121W

Glattkant endbehandelt (MC: GLFI)

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	21	195	4,2 - 5,4	4BGF21195A
Weiß	21	195	4,2 - 5,4	4BGF21195W

Anthrazit RAL 7016

Weiß

Platingrau RAL 7036

Graphit Metallic



Profilbrett Softline endbehandelt (MC: PRFI)

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit RAL 7016	18	121	4,2 - 5,4	4BPF18121A
Weiß	18	121	4,2 - 5,4	4BPF18121W
		146	4,2 - 5,4	4BPF18146W

Fassadenprofil APR Douglasie HF10, Sichtseite feingesägt (MC: PRDO)

- Individuelle Optiken durch Kombination der Profillbreiten
- Hochwertige Ansicht von außen und innen
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Natürliche, sägeraue Optik
- Verlängerte Feder für nicht-sichtbare Befestigung

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Natur	22	68	4,0 - 5,0	40MOD01320
		94	4,0 - 5,0	40MOD01330
		119	4,0 - 5,0	40MOD01340



Die Eigenmarke der Behrens-Gruppe...

BeroDeck

Terrassendiele WPC CO-EXTRUDIERT (MC: GADIKU)

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Walnut / Dove-Grey	23	137	4,00+5,00	HTEDM0100
Cherry-Red / Ash-Grey	23	137	4,00+5,00	HTEDM0110



Walnut / Dove-Grey



Cherry-Red / Ash-Grey

Ein Unternehmen der Behrens-Gruppe...

Nessler & Co. Holzhandel GmbH · Grundweg 45 · 39218 Schönebeck
Tel. 03928 7013-0 · info@nesseler-holz.de · www.behrens-gruppe.de

Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 400 / 01.2026

Massivprofil WPC genutet/gebürstet (MC: GADIKU)

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit	19	140	4,00+5,00	HTEDM0200
Grau	19	140	4,00+5,00	HTEDM0210
Dunkelbraun	19	140	4,00+5,00	HTEDM0220

Unterkonstruktion gebürstet (MC: GADIKU)

Ausführung	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in m	Art.-Nr.
Anthrazit	40	60	3,95	HTEDU00100



...Terrassen-Gestaltung mit Weitblick.

B
DIE BEHRENS-GRUPPE